

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

Nagykorpád Község Önkormányzata Képviselőtestületének

5/2002./VIII.8./ sz. rendelete

Nagykorpád község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Nagykorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésének, valamint az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló, az 1999. évi CXV. törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) c); továbbá a 2.§. (10) és (19) bekezdéseinek felhatalmazásával élve, - tekintettel az Országos településrendezési és építészeti követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) sz. kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásaira is – az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.§.

A rendelet hatálya

- 4/1999./V.30./
- (1) Jelen rendelet a Nagykorpád község összevont rendezési tervéről szóló sz. Kt. rendelet helyébe lép.
 - (2) Jelen rendelet csak a rendelet mellékletét képező, a CIVITAS BT által készített 19/2001 tervszámú szabályozási tervvel együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó.
 - (3) Jelen rendelet hatálya Nagykorpád község közigazgatási területére terjed ki.
 - (4) A szabályozási terven alkalmazott jelek az OTÉK 2. sz. mellékletében szereplő jelkulcsán alapulnak, az OTÉK vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai szerint értelmezendők. A jelkulcsban szereplő jelek kötelező érvényűek, ezek megváltoztatása csak a rendezési terv módosításával lehetséges; kivéve az irányadó jeleket, melynek megváltoztatása az övezetre vonatkozó szabályok keretein belül lehetséges.
 - (5) Jelen rendelet alkalmazása során minden országos érvényű jogszabály előírása betartandó. A jogszabályok megváltozása esetén a megváltozott tartalmú jogszabály veendő figyelembe. Amennyiben jelen rendelet valamely előírása ellentétes egy később megjelenő új magasabb hatáskörű jogszabállyal, úgy a magasabb rendű jogszabály előírásait kell alkalmazni, a község rendezési tervét és helyi építési szabályzatát pedig a magasabb rendű jogszabállyal összhangba kell hozni.

2.§.

Az építésre vonatkozó általános előírások

- (1) Új épületet elhelyezni csak:
 - közvetlen út-kapcsolattal rendelkező,
 - hálózati elektromos energiával ellátott,
 - közmű-hálózati vezetékes ivóvízzel ellátott,

- közműves szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig vízzáróan kialakított zárt szennyvíztárolóval rendelkező telken lehet.
- (2) Új épület építése csak a 35/1996. (XII. 29.) BM. rendelettel hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges.
- (3) Új épület építése csak az OTÉK 42.§-ában meghatározott gépjármű-várakozó- és tárolóhelyek biztosítása esetén engedélyezhető. A gépjármű tárolóhelyeket az építési telek területén belül, vagy - a közterület kezelője és a közlekedési szakhatóság hozzájárulása esetén - az ingatlantól mért 200 m távolságon belül közterületen kell kialakítani.
- (4) A tervezési területen állandó használatra szánt lakókocsi, konténer, és egyéb bódé jellegű építmény nem helyezhető el.

3.§.

Épületek elhelyezésére vonatkozó általános előírások

- (1) Beépítésre szánt területen épületet elhelyezni csak a szabályozási terven jelölt építési határvonalon belül lehet.
- (2) Lakó- és vegyes területen új építés esetén az ingatlan fő funkcióját betöltő épület utcai homlok-falát a közterület felőli építési határvonalra kell helyezni.
- (3) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épület egyik határoló falát – az utcában kialakult rendnek megfelelő, új utca esetén a kedvező tájolási követelménynek megfelelő telekhatárra, vagy attól 1 m széles sávon belülré kell helyezni.
- (4) Oldalkert legkisebb szélessége 6 m, azonban kialakult 14 m-nél keskenyebb telek esetén indokolt esetben az oldalkert szélessége 4 m-re csökkenthető.
- (5) Hátsókert mélységét a szabályozási terven jelölt hátsó építési határvonal szerint kell megállapítani; ennek hiányában legalább 6 m.

4.§.

Épületek, építmények kialakítására vonatkozó általános előírások

- (1) Gazdasági területen kívül elhelyezett minden épületet jellemzően 35-45° hajlású magas tetővel kell kialakítani. Az épületeken alkalmazható tető-héjazati anyag: a natúr égetett cserép színárnyalataival megegyező színű égetett cserép, betoncserép, pikkelyfedés-jellegű fémlemez- vagy bitumenes zsindely-héjazat. Nem alkalmazható azbesztet tartalmazó, illetve fokozott tűzterjedési fokozatba sorolt héjazati anyag.
- (2) Terepszint alatti építmények (pince) a talajmechanikai és talajvíz-viszonyok figyelembevételével egy szint mélységben, a telken beépített területet meg nem haladó kiterjedéssel létesíthetők.
- (3) A tervezési területen csak az adott ingatlanon működő intézmény, vállalkozás reklámozását szolgáló reklámhordozó berendezés helyezhető el, ingatlanonként legfeljebb 3 m² reklám-felülettel.
- (4) A tervezési területen 20 m-nél magasabb építmény, műtárgy építési engedély iránti kérelméhez tájészttétikai vizsgálat és látványterv mellékelendő.

5.§.

Kialakult telekállapotokra és épületekre vonatkozó előírások

- (1) Az ingatlan-nyilvántartás szerint házhelynek minősülő, jelen rendelet jóváhagyása előtt kialakított, az adott övezeti előírásoknál szűkebb paraméterekkel rendelkező telek is az épület-elhelyezésre vonatkozó egyéb előírások betartása esetén beépíthető.

- (2) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége tovább nem növelhető, azonban a meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépíttség további növelése nélkül a megengedett építménymagasság betartása mellett bővíthetők.
- (3) Az övezeti előírásokban megengedettnél nagyobb építménymagasságú meglévő épület – a benapozási és tűzvédelmi előírások teljesülése esetén - korszerűsíthető és bővíthető az építménymagasság további növelése nélkül.
- (4) Szabályozási vonallal érintett (átszelt) épületnek a tervezett közterületbe eső része indokolt esetben felújítható, de nem bővíthető.
- (5) Építési határvonallal érintett (átszelt) épületnek a tervezett elő- vagy oldalkertbe eső része indokolt esetben felújítható és bővíthető, e területrészen azonban új épület nem építhető.

6.§.

Általános földtani és talajvédelmi követelmények

- (1) Építési és elvi építési engedélyezési eljárásokban a Magyar Geológiai Szolgálat állásfoglalása szükséges:
 - 4 szintnél magasabb, vagy 7 m fesztávnál nagyobb fesztávolságú tartószerkezeteket tartalmazó előregyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,
 - a 45/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 1. mellékletének 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 4. és 5. pontbeli építmények engedélyezése esetén,
 - 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezés esetén,
- (2) A Magyar Geológiai Szolgálat megkeresése szükséges a földtani felépítéssel és morfológiai viszonyokkal összefüggést mutató események jelentkezésekor, továbbá a mérnökgeológiai adottságok eredményeként fellépett és az épített környezetre hatást gyakorlóan észlelt változások esetén.
- (3) A termőföld védelme érdekében minden építési, közműépítési és tereprendezési munka során gondoskodni kell a termőréteg (humuszos termőtalaj) megmentéséről és más termőföldön való hasznosításáról.
- (4) Építési, tereprendezési munkák során kitermelt ásványi nyersanyag deponálásához és elhelyezéséhez – amennyiben az értékesítésre kerül – a Bányakapitányság hozzájárulása szükséges.

7.§.

A települési környezet védelmének általános szabályai

- (1) A tervezési területen keletkező, összegyűjtött kommunális szilárd és folyékony hulladékot csak közegészségügyi és környezetvédelmi hatóságok által engedélyezett lerakóhelyen szabad elhelyezni.
- (2) Állati tetemeket az e célra rendszeresített gyűjtő konténerbe kell helyezni, és engedéllyel rendelkező állati fehérje feldolgozó üzembe kell szállítani.
- (3) A tervezési területen keletkező szennyvizeket közműves szennyvízcsatorna megépítéséig vízzáróan kialakított zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni.
- (4) A felszínalatti vizek minőségének védelme érdekében kockázatos anyag, illetve ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti vizekbe tilos.
- (5) A mező- és kertgazdasági hulladékok, továbbá kommunális hulladékok nyílt téri égetése tilos.
- (6) A tervezési területen megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek:

	Nappal	Éjjel
Közlekedésből származó zaj (főút mentén)	60	50
Közlekedésből származó zaj (kiszolgáló utak mentén)	55	45
Üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből származó zaj:	50	40

(7) A háztáji állattartás feltételeit helyi állattartási rendeletben kell szabályozni.

(8) Meglévő nagyüzemi állattartó telepen a jogszabályban előírt védőtávolság biztosíthatóságának hiányában a működés feltétele az elérhető legjobb technika alkalmazása.

II. FEJEZET

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

8.§.

FL övezeti jelű falusias lakóterületek szabályozása

- (1) Az övezet tömbjein megengedett szintterület-sűrűség: 0,4.
- (2) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
 - Legfeljebb kétlakásos lakóépületek,
 - Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
 - A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 - Szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 15 fh.)
 - A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület,
 - Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
 - Sportépítmény,
 - Gépjárműtároló.
- (3) Telekalakítás esetén a létrejövő új telkek legkisebb méretei:
 - szélesség: 16 m
 - mélység: 50 m
 - terület: 900 m²
- (4) Új építés esetén a megengedett legnagyobb beépítettség: 30 %, de legfeljebb 400 m² beépített terület. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 40 %-a fenntartandó.
- (5) Beépítési mód: oldalhatáron álló.
- (6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5 m.
- (7) A területen haszonállat-tartás az önkormányzat állattartási rendeletével összhangban lehetséges.

9.§.

FL₁ övezeti jelű falusias lakóterületek szabályozása

- (1) Az övezet tömbjein megengedett szintterület-sűrűség: 0,5.
- (2) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
 - Legfeljebb négylakásos lakóépületek, (forgalmi út melletti telken új lakóépület nem építhető)
 - Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény,
 - A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 - Szálláshely szolgáltató épület (legfeljebb 15 fh.)
 - A terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró kézműipari épület,
 - Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- Sportépítmény,
 - Gépjárműtároló.
- (3) Telekalakítás esetén a létrejövő új telkek legkisebb méretei:
- szélesség: 20 m
 - mélység: 35 m
 - terület: 700 m²
- (4) Új építés esetén a megengedett legnagyobb beépítettség: 30 %. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 40 %-a fenntartandó.
- (5) Beépítési mód: szabadon álló.
- (6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5 m. (Egyházi épület esetén 15 m.)
- (7) A területen haszonállat-tartás nem megengedett.

10.§.

IG övezeti jelű ipari gazdasági területek szabályozása

- (1) Az övezet tömbjein megengedett szintterület-sűrűség: 1,0.
- (2) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
- Gazdasági építmény,
 - Igazgatási és egyéb irodaépület,
 - Gépjárműtároló.
- (3) Telekalakítás esetén a létrejövő új telkek legkisebb méretei:
- szélesség: 50 m
 - mélység: 60 m
 - terület: 5000 m²
- (4) Új építés esetén a megengedett legnagyobb beépítettség: 30 %. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 20 %-a fenntartandó.
- (5) Beépítési mód: szabadon álló.
- (6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 8 m.

11.§.

T övezeti jelű különleges (temető) területek szabályozása

- (1) Az övezet tömbjein megengedett szintterület-sűrűség: 0,01.
- (2) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
- Sírok, urnasírok, kripták,
 - Ravatalozó, halottasház,
 - Egyházi épület,
 - A temető működéséhez szükséges gazdasági és szociális épület.
- (3) Új temetkezési helyek kialakítása csak parcellázási terv alapján lehetséges.
- (4) Új építés esetén a megengedett legnagyobb beépítettség: 2 %.
- (5) Beépítési mód: szabadon álló.
- (6) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4 m, egyházi épület esetén 10 m.
- (7) A terület bekerítendő, a kerítés mentén védő zöldsáv telepítendő.

12.§.

S övezeti jelű különleges (strand) területek szabályozása

- (1) Az övezet tömbjein megengedett szintterület-sűrűség: 0,2.
- (2) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
- Strand-létesítmények,

- Sport- és szabadidő rendeltetésű épületek, létesítmények
- A strand-funkció működéséhez szükséges kiszolgáló épületek.
- (3) Új építés esetén a megengedett legnagyobb beépítettség: 15 %.
- (4) Beépítési mód: szabadon álló.
- (5) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5 m.
- (6) A terület bekerítendő.

III. FEJEZET

NEM BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

13.§.

K övezeti jelű közlekedési és közmű-elhelyezési területek szabályozása

- (1) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
 - Közúti, gyalogos és kerékpáros közlekedési pályák, csapadékvíz-elvezető árkok,
 - Utcafásítás,
 - Utcabútorok, képzőművészeti alkotások,
 - Közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések,
 - Forgalmirányító és tájékoztató táblák, jelzések.
- (2) A közutak szabályozási szélességét a szabályozási tervlap tünteti fel.
- (3) Csapadékvíz-elvezető árkok létesítése, illetve minden vízrendezési, vízkárelhárítási tevékenység csak a vízügyi hatóság engedélyével végezhető.

14.§.

KP övezeti jelű zöldterületek szabályozása

- (1) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
 - Növényzet, sétányok,
 - Utcabútorok, képzőművészeti alkotások,
 - Közmű-vezetékek és műtárgyaik, közvilágítási berendezések,
 - Sport- és szabadidő-létesítmények,
 - Vendéglátó, és a terület fenntartásához szükséges épületek.
- (2) Új építés esetén a megengedett legnagyobb beépítettség: 2 %. Zöldfelület céljára (beépítetlen és burkolatlan telekrész) a telek területének legalább 90 %-a fenntartandó.
- (3) Beépítési mód: szabadonálló.
- (4) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4 m.
- (5) A területen haszonállat-tartás nem megengedett.

15.§.

VT övezeti jelű egyéb területek szabályozása

- (1) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
 - Vízkárelhárítást szolgáló építmények
- (2) A területen minden tevékenység csak a vízügyi hatóság és a terület kezelőjének hozzájárulásával végezhető.

16.§.

VT₁ övezeti jelű egyéb területek szabályozása

- (1) Az övezet területén az alábbi épületek és létesítmények helyezhetők el:
 - Vízbeszerzést szolgáló építmények
- (2) A területen minden tevékenység csak a vízügyi hatóság és a terület kezelőjének hozzájárulásával végezhető.
- (3) A terület bekerítendő, és a kerítés mentén növényzet (élősövény) telepítendő.

17.§.

VT_v övezeti jelű egyéb (természeti) területek szabályozása

- (1) Az övezet területén a VT jelű övezetre vonatkozó szabályok betartásán túl minden tevékenység engedélyezési eljárásába a természetvédelmi hatóság is bevonandó.

18.§.

E övezeti jelű gazdasági rendeltetésű erdőterületek szabályozása

- (1) A területen – az erdőgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok előírásainak betartása mellett - az erdő rendeltetésének megfelelő erdő- és a vad-gazdálkodási kiszolgáló épületek helyezhetők el, a telek legfeljebb 0,5 %-os beépítettségével.
- (2) Telekalakítás esetén legalább 10 000 m² területű, és legalább 40 m átlagos szélességű földrészlet alakítható ki.

19.§.

E₁ övezeti jelű védő-erdőterület szabályozása

- (1) Az övezet területén épületek nem helyezhetők el.
- (2) A területen a szomszédos lakóterületek védelme érdekében sűrű, többszintes növényzet telepítendő.
- (3) A növényzettelépítés és fenntartás a környezetterhelő üzem tulajdonosának kötelessége.

20.§.

E_v övezeti jelű védett erdőterület szabályozása

- (1) Az övezet területén az E övezeti jelű erdőterületekre vonatkozó előírások betartásán túl minden erdőgazdálkodási és építési tevékenység engedélyezési eljárásába a természetvédelmi hatóság szakhatóságként bevonandó.

21.§.

E_T övezeti jelű védett erdőterület szabályozása

- (1) Az övezet területén a természetvédelmi területekre vonatkozó jogszabályi előírások betartandók.
- (2) Az övezet területén az E övezeti jelű erdőterületekre vonatkozó előírások betartásán túl minden erdőgazdálkodási és építési tevékenység a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető.

22.§.

M övezeti jelű mezőgazdasági terület szabályozása

- (3) A területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az OTÉK 29. §. előírásainak betartása mellett folytatható.

- (4) Épületet, építményt szabadonállóan kell elhelyezni. Úttól legalább 10 m előkert-mélység biztosítandó.

23.§.

M_v övezeti jelű védett mezőgazdasági terület szabályozása

- (1) Az övezet területén az M övezeti jelű erdőterületekre vonatkozó előírások betartásán túl minden erdőgazdálkodási és építési tevékenység engedélyezési eljárásába a természetvédelmi hatóság szakhatóságként bevonandó.

24.§.

M₀ övezeti jelű belterületi mezőgazdasági terület szabályozása

- (1) A területen minden tevékenység a földművelésre vonatkozó jogszabályok, valamint az OTÉK 29. §. előírásainak betartása mellett folytatható.
- (2) Telekalakítás esetén legalább 1000 m² területű, és legalább 12 m átlagos szélességű földrészlet alakítható ki.
- (3) Épületet, építményt szabadonállóan kell elhelyezni. Úttól legalább 5 m előkert-mélység biztosítandó.
- (4) A területen pince és kertészeti építmény (üvegház és fóliasátor) elhelyezhető.
- (5) A területen állattartás a helyi állattartási rendelettel összhangban lehetséges.

IV. FEJEZET

KIEMELTEN KEZELT TERÜLETEK SZABÁLYOZÁSA

25.§.

Belterületi határ megállapítása

- (1) A község belterületi határvonala csak a szabályozási tervlapon jelölt módon változtatható meg.
- (2) Belterületbe vonásra jelölt területen a tervezett területfelhasználás megvalósításáig a kialakult művelési ágnak megfelelő földművelés folytatandó, épület azonban nem helyezhető el.

26.§.

Védőtávolságok szabályozása

- (1) Nagyfeszültségű elektromos vezetékek mentén történő épület-elhelyezéseknél az MSZ 151/5 szabványban előírt védőtávolságok betartandók.
- (2) Gázvezetékek mentén a 6/1982. (V. 6.) Ip.M. rendeletben előírt védőtávolságok betartandók.
- (3) Országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén az OTÉK 36.§. (6) bekezdésében előírt 50 m védőtávolság betartandó.
- (4) Természeti területen vízfolyások, tavak partvonalától mért 50 m távolságon belül épület, építmény nem helyezhető el.

27.§.

Az épített környezet védelmének szabályozása

- (1) Régészeti területen minden földmunkával járó építés, tereprendezés vagy meliorációs munka engedélyezése előtt bejelentést kell tenni a Megyei Múzeum Igazgatóságának.
- (2) A község helyi művi értékeinek szabályozásáról külön önkormányzati rendelet rendelkezik. A szabályozási terven feltüntetett helyi művi értékek itt irányadó jellegűek.

28.§.

Készítendő szabályozási terv területére vonatkozó szabályok

- (1) A készítendő szabályozási tervek területének lehatárolása irányadó jellegű.
- (2) A területen az új szabályozási tervek jóváhagyásáig a szabályozási terveken feltüntetett övezeti szabályozások a mértékadóak.
- (3) A szabályozási tervek elkészítésének költségeit az Önkormányzat átháríthatja azokra, akiknek érdekében a jelenlegi területfelhasználás megváltoztatandó.


IV. FEJEZET**ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

29.§.

Záró rendelkezések


- (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykorpád Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nagykorpád község összevont rendezési tervéről szóló 41.1991/V.30./52. RENDELETE.

Nagykorpád, 2002. 08. ... hó 08. n.




polgármester




jegyző

KIHIRDETVE: 2002. 08. 08.


Függelék:

A rendezési tervek alkalmazása során betartandó főbb jogszabályok

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
2. Az Országos Településrendezési és Építészeti Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet
3. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
4. A környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Kormányrendelet
5. A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet

6. *A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet*
7. *A zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet*
8. *A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 4/1984. (I. 23.) EüM rendelet*
9. *A felszínalatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III. 17.) Kormányrendelet*
10. *A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (IV. 3.) Kormányrendelet*
11. *A hullámterek, parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló 46/1999. (III. 18.) Kormányrendelet*
12. *A hulladékgyűjtésről szóló 2000. évi XLIII. törvény*
13. *A veszélyes hulladékok kezeléséről szóló 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet*
14. *A természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény*
15. *A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény*
16. *A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény*
17. *A távközlési létesítmények elhelyezéséről szóló 9/2000. (IV. 19.) KHVM rendelettel módosított 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet*
18. *A régészeti lelőhelyekről szóló 1997. évi CXL. törvény*
19. *A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LIV. törvény*
20. *Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet*