

Árazatlan
Költségvetési kiírás

Vonatkozik: Nagykorpád, Polgármesteri Hivatal
(Nagykorpád Petőfi u.92 sz.)
energetikai felújításához.

Nagyatád, 2017. november

- 1) **02-030-3277212**
Vegyés építési- bontási törmelék **felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával**
20 m³
- 2) **15-012-0012890**
Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbaktól, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, **1,50-4,00 m magasság között**
180 m²
- 3) **15-012-0012936**
Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal,lábdeszkával, 5 m²/db munkaszint felületig
4 db
- 4) **15-012-0012602**
Homlokzati keretállványok, **KRAUSE Stabilo homlokzati keretállvány 0,75 m padlószélességgel, 6,00 m munkapadló magasságig**
122 m²
- 5) **15-017-0013252**
Törmelékcsuszda készítése beömlőnyílásokkal, **pallóból, szükség szerinti alátámasztásokkal**
12 m
- 6) **15-017-0013281**
Védőpalánk építése zsaluzó deszkából
20 m²
- 7) **21-003-0014722**
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,2,0 m, szelvényig, **IV. talajosztály**
9,8 m³
- 8) **21-004-0015513**
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,3,00 m szélességig vagy építményen belül,osztályozatlan kavicsból. **Természetes szemmegoszlású kavics THK 0/24 P-TT Hegyeshalom**
12 m³
- 9) **21-004-2613856**
Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél,3,00 m szélességig vagy építményen belül,homokból. **Osztályozott homok, OH 0/4, KÖKA, Pécsvárad**
2 m³
- 10) **21-004-0015663**
Tükrökészítés tömörítés nélkül,sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával **talajosztály: I-IV.**
58 m²
- 11) **21-008-0016142**
Tömörítés Döngölés kézi erővel száraz, földnedves. **III. fejtési talajosztályban**
45 m²
- 12) **21-008-0016234**
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel,kis felületen, **tömörítési fok: 90%**
45 m²
- 13) **21-011-0016750**
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, **4,0 m³-es konténerbe**
- 14) 2 db

- 15) **33-063-0094785**
Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, **előregyártott béléselemes födém**
22 db
- 16) **35-000-0108132**
Tetőlécezés bontása bármely **egyszeres hornyolt cserépfedés alatt**
- 17) 284,2 m²
- 18) **35-002-1673806**
MASTERPLAST Isoflex Classic PP szövet alapú tetőfólia magas szakítószilárdsággal mérsékelt
hővisszaverő felülettel, W1, cikkszám: 0205-00015000
284,2 m²
- 19) **35-002-2250906**
Belső oldali párafékező fólia terítése 15 cm-es átfedéssel (födém hőszigetelés alá). **FATRAPAR 0,2 mm vastag**
polietilén párazáró fólia, Cikkszám: 8201
250 m² 3
- 20) **35-003-0108825**
BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm
284,2 m²
- 21) **35-003-0108934**
Gerincléc elhelyezése gerincléc tartóra ,taréjgerinc- és élgerinc képzésnél. **Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50**
mm
41 m
- 22) **35-003-0108830**
Tetőfelület ellenlécezésének elkészítése
284,2 m
- 23) **35-004-0108955**
Deszkázás **ereszdeszkázás, nádazás, bádogozás vagy ereszlemez alá**
30 m²
- 24) **35-005-0109075**
Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen. **Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x6 mm méretű**
22 m²
- 25) **35-011-2250955**
Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző védelme mázolás technológiával **PANNON-PROTECT**
WOLMANIT QB-1 Liquid gyorsan kötődő vízbázisú faanyagvédő szer, szintelen és zöld
273,2 m²
- 26) „K” 35-080
Szarufavégek kiegészítése vízcsendesítővel 1,0 m szélességig
Lucfenyő fűrészelt gerenda. 100x50 mm-ig
0,4 m³
- 27) „K” 35-080
Deszkázás cseréje, acél szaruzat fölött
188,8 fm
- 28) **36-002-0112354**
Tapadóhíd képzése vízzel hígított koncentrátummal **weber H706 tapadóemulzió H, Kód: H706**
262,8 m²

- 29) **36-002-1674084**
Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel. **MASTERPLAST Masterfix univerzális alapozó cikkszám: 0103-10001005**
262,8 m²
- 30) **36-005-1674460**
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, **MASTERPLAST Coramix szilikongyanta vakolat, dörzsölt, 2,0 mm**
262,8 m²
- 31) **36-005-1674455**
Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödörös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel. **MASTERPLAST Coramix szilikongyanta vakolat, dörzsölt, 1,5 mm cikkszám: 0162-10000250**
93 m²
- 32) **36-051-0127985**
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, **PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil egyenes falhoz 160 mm utólagos hőszigeteléshez, alumínium**
63 m
- 33) **36-051-2395924**
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése, 160 mm hőszigeteléshez, pozitív sarkokra **MASTERPLAST Thermomaster PVC élvédő 10+15 cm üvegszövet hálóval,**
18 m
- 34) **36-007-2894944**
Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból. **SAKRET BSP-N lábazati díszítő vakolat 2 mm, I. színcsoport**
28,8 m²
- 35) **36-002-0112216**
Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel. **Sakret GRW Nemesvakolat alapozó - fehér**
28,8 m²
- 36) **36-090-0130393**
Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, **21-40 cm szélesség között**
97,6 m
- 37) **„K” 36-009**
Homlokzat párkány készítése 35 cm méretben egyedi profilos kialakítással, rögzítéssel polisztirol keményhab hőszigetelő anyagokból.
50,0 fm
- 38) **37-000-0130766**
Kémények bontása, **tetőn kívül**
1,44 m³
- 39) **37-033-0152196**
Gáz-, olaj-, és szilárd tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezésekhez, kettősfalú, nedvességre érzéketlen nemesacél komplett kéményrendszerek, **SCHIEDEL Kerastar R 180 mm nemesacél komplett kéményrendszer, 8,56 m-es kéményhosszal**
1 db
- 40) **41-000-0197712**
Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)
284,2 m²
- 41) **41-004-0203841**
Egyszeres fedés oldalhornyos betoncserépekkel, hullámos sima felületű, 45° tetőhajlásszögig **BRAMAC Duna**

„GEO” Talajvizsgáló és Szolgáltató Bt. 7500 Nagyatád, Táncsics u.19.
Tel: 82/553-097 email: baloghne.ibolya@gmail.com Mobil: +36 203570968

tetőcserép, normál I/1, téglavörös, vörösbarna, antracit
297,2 m²

- 42) **41-004-0204032**
Élgerinc készítése **BRAMAC Duna** kúpcserép univerzális öntapadó kúpalátéttel
15 m
- 43) **41-004-1675293**
BRAMAC Duna kezdő élgerinccserép
2 db
- 44) **41-004-1675303**
BRAMAC Duna elosztó kúpcserép
1 db
- 45) **41-004-0204904**
BRAMAC Duna szegélycserép, balos
11,8 m
- 46) **41-004-0204916**
BRAMAC Duna szegélycserép, jobbos
11,8 m
- 47) **41-004-0205221**
BRAMAC Duna szellőzőcserép
14 db
- 48) **41-004-1675630**
Fém hófogó elhelyezése a teljes tetőfelületen, hóteherrel függően 1,4 db - 2,5 db/m. **BRAMAC fém hófogó**
350 db
- 49) **41-004-1675826**
Hullámos betoncserép fedésnél, kúpcseréppel, univerzális taréjgerinc kúpalátéttel * **BRAMAC Duna kúpcserép univerzális taréjgerinc kúpalátéttel**
26,4 m
- 50) **41-004-0205446**
BRAMAC szellőzőszalag, eresznél, antracit, vörös, fekete
42 m
- 51) **41-004-0205451**
BRAMAC lezárófésű, eresznél, antracit
42 m
- 52) **43-000-0330732**
Függő ereszcatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig
46 m
- 53) **43-000-0330773**
Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig
28 m
- 54) **43-000-0330790**
Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig
30 m
- 55) **43-002-0334532**
Függő ereszcatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből. **Függő ereszcatorna Ha 0,55, félkör szelvényű, Ksz: 40 cm**
46 m

- 56) **43-002-0336033**
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből. **Horganyzott lefolyócső Ha 0,55, körszelvényű, Ksz: 40 cm**
28 m
- 57) **43-002-2703185**
Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, Zambelli vízgyűjtő üst horganyzott acél, négyzetszelvényű {átmérő}100 mm, Cikkszám: 2113811
2 db
- 58) **43-003-0341166**
Falszegély szerelése kemény héjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességgel. **Falszegély LINDAB FOP tűzhorganyzott /Z 275, 0,5 mm vtg., Ksz: 50 cm**
4 m
- 59) **43-003-0344515**
Hajlatbádóg LINDAB FOP tűzhorganyzott/Z 275, 0,5 mm vtg., Ksz: 80 cm
16 m
- 60) **43-003-0338691**
Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 41-65 cm kiterített szélességgel **Ereszszegély LINDAB FOP tűzhorganyzott /Z 275, 0,5 mm vtg., Ksz: 50 cm**
46 m
- 61) **44-000-0355513**
Bontások Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, **2,00 m²-ig**
10,56 m²
- 62) **44-000-0355525**
Bontások a nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, **2,01-4,00 m² között**
18,66 m²
- 63) **44-011-3839563**
FENSTHERM FUTURE befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó/ fix felülvilágítóval, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, $U_w < 1,15 \text{ W/m}^2\text{K}$, mérete: 100 x 210+30 cm
2 db
- 64) **44-012-2921385**
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak REHAU GENEÓ MD szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 60 x 60 cm
4 db
- 65) **44-012-2922223**
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak REHAU GENEÓ MD szálerősítéses profilú bukó-nyíló ablak, fehér, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$ 120 x 150 cm
5 db
- 66) **44-012-2922775**
Műanyag lécek, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel). **REHAU sorolóprofil csősoroló 70 ill. 86 mm, fehér, acélbetéttel**
1,5 m
- 67) **44-001-0359505**
Rögzítés poliuretán habbal
100,6 m
- 68) **K” 44-011-**
Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése. **Bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betéttel, 100 x 225 cm**
1db

„GEO” Talajvizsgáló és Szolgáltató Bt. 7500 Nagyatád, Táncsics u.19.
Tel: 82/553-097 email: baloghne.ibolya@gmail.com Mobil: +36 203570968

- 69) „K” 44-012-
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású
ablak. **Bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m²K 120 x177 cm**
1 db
- 70) „K” 44-012-
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak. **Bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m²K**
134 x177 cm 5 db
- 71) „K” 44-012-
Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak
Hétlégkamrás bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m²K
140 x 180 cm 1 db
- 72) 48-007-0569436
Födém; hőszigetelése szálal szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot). **ISOVER DOMO 200 mm hőszigetelő**
filc, λ = 0,040 (W/mK)
255 m²
- 73) 48-009-2712985
Függőleges felületi vízvezetés, **DÖRKEN DELTA-DRAIN kétoldalra dombornyomott, geotextiliával**
kasírozott felületszivárgó lemez
26 m²
- 74) 48-009-0576692
TYPAR SF 40 hőköttött polipropilén geotextil, 136 g/m², 8,5 kN/m szakítószilárdság, 60 % szakadási nyúlás
72 m²
- 75) 48-010-1823474
Homlokzati (lábazat) hőszigetelés, **MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez,**
1250x600x100 mm
72 m²
- 76) 48-010-2434310
Homlokzati hőszigetelés **MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 Grafitos expandált polisztirol keményhab**
hőszigetelő lemez, 1000x500x160 mm,
262,8 m²
- 77) 48-021-3301493
Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez,
fém beültető dübelekkel
1750 db
- 78) 53-001-0601850
Egy oldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, csőídomok nélkül,
3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 160 mm
Kemény PVC KG csatornacső NÁ 160x3.6 mm, 3 m hosszú gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos
54 m
- 79) 53-001-0603690
Műanyag, tokos csatornacsőídom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső
csőátmérő: 160 mm. **Csatorna ígidom 87,5 fok, KGEA 160/160x87**
2 db
- 80) 53-001-0603736
Műanyag, tokos csatornacsőídom beépítése földárókba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső
csőátmérő: 160 mm. **KG-PVC ívidom KGB 45 fok, 160 mm**
4 db
- 81) 62-001-0677336
Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal

32,75 m²

- 82) **62-001-0677370**
Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, **homokos kavicsagyazattal**
26 m²
- 83) **62-003-2729345**
Tér- vagy járdaburkolat készítése klinkertéglából, homokagyazatra fektetve, 24x11,8x5,2 cm-es méretben
SEMMELOCK PENTER ROT klinkertégla, 200x100x52 mm, vörös érdes, főzolt
58 m²
- 84) **71-001-1697390**
Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok. Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm. **HYDRO-THERM Mü II. vékonyfalú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20**
60 m
- 85) **71-002-0716561**
Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm, **H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)**
250 m
- 86) **„K” 75-061-**
Napenergia hasznosítása - villamos hálózatra kapcsolt napelemes rendszerek telepítése, az épület villamos energiarendszerére csatlakoztatva, polikristályos napelem, cseréptetőre telepítve kompletten, egyfázisú napelemes rendszer, **4,0 kW teljesítményig**
1 készlet
- 87) **82-001-0945951**
Termosztatikus szelepfő felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva. **Heimeier K termosztátfej beépített érzékelővel, 2 takarékkütközővel, 6-28d', krómzott, 6000-00.501**
10 db
- 88) **82-016-1025510**
Kazánház, illetve hőközpont beüzemeltetése, beüzemeltetése, **23.260 W teljesítményig**
1 db
- 89) **82-016-1025563**
Próbaűztés, radiátorok beüzemeltetése, **23.260 W teljesítményig**
1 db
- 90) **„K” 82**
Biomassza faapríték kazán Tartozékokkal (vezérlő, ventilátor, egy hőmérő, üzemanyagtartály, hamutároló.) tüzelőanyag tároló csatlakozóval
Névleges teljesítmény: 20-30 kW **20-40% nedvességtartalomig**
1 db
- 91) **83-001-1078025**
Kör keresztmetszetű légszűrő NA 80-150 mm között. **PANOL SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=0,5 mm, NA 100 mm**
20 m
- 92) **83-001-1078042**
Kör keresztmetszetű légszűrő NA 80-150 mm között. **PANOL SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=0,5 mm, NA 125 mm**
5 m
- 93) **83-001-1078175**
Kör keresztmetszetű légszűrő, spirálkorcolt lemezcső, alumínium lemezből, NA 160-250 mm között
PANOL SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, alumínium lemezből, v=0,5 mm, NA 160 mm
10 m

„GEO” Talajvizsgáló és Szolgáltató Bt. 7500 Nagyatád, Táncsics u.19.
Tel: 82/553-097 email: baloghne.ibolya@gmail.com Mobil: +36 203570968

- 94) **83-001-1077892**
Kör keresztmetszetű légcsatorna rozsdamentes acéllemez idom, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között T idom 125-100-100
4 db
- 95) **83-001-1077892**
Kör keresztmetszetű légcsatorna rozsdamentes acéllemez idom, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között ,100 könyök
8 db
- 96) **83-001-1077902**
Kör keresztmetszetű légcsatorna , spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között 160 mm könyök 90
8 db
- 97) **83-001-1077902**
Kör keresztmetszetű légcsatorna acéllemez idom, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között 160 mm egál T”
4 db
- 98) **83-001-1077902**
Kör keresztmetszetű légcsatorna , spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 160-250 mm között 160-100-125 „T”
4 db
- 99) **83-002-3884482**
Kör keresztmetszetű mennyezeti befűvők vagy elszívók felszerelése ATC perdület befűvő, napsugaras, kör km-üm műanyag állítható lamellás, RAL9010, RWR-M1 300/8, NA296,
18 db
- 100) **83-002-3885126**
Kör keresztmetszetű mennyezeti befűvők kiegészítő elemeinek felszerelése, ATC csatlakozó doboz RWR-M típusokhoz, RWR-P1 300, oldalsó NA200-as csonkkal,
18 db
- 101) **83-007-2600684**
Hővisszanyerő elhelyezése, egyéb tartozékok elhelyezése. HELIOS ALB-ASD 355 Szabályzó automatika ALB 355 WW-hez.
2 db
- 102) **83-007-3896930**
ATC LCD kijelzős HVAC vezérlő egység, OPTIGO 5.
2 db